



Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Mechanikailag stabilizált alaprétegek

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval,

M22 jelű, 15-25 cm vastagságban



Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése

Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése utókezeléssel,

CKh-T2 jelű cementtel, zúzottkőből



Csatornák földmunkái

Csatorna (nyílt árok) építése

bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel,



Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése,
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes
letakarításával és bitumenes permetezéssel,



Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése,
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes
letakarításával és bitumenes permetezéssel,



Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése,
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes
letakarításával és bitumenes permetezéssel,



Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése,
hengerelt aszfalt kopóréteg alatt lévő réteg felületének előzetes letakarítása és
bitumenes permetezése,